



▲ Puerta altura especial



▲ Puerta automática corredera. Embarque a ambos lados.



◀ Doble acceso. Puertas automáticas.



◀ Doble hoja instalación protegida.

▼ Doble equipo para trabajo alternativo.



Si se precisa elevar mercancías junto con las personas que las conducen, se ha de disponer de un montacargas mixto homologado.

Condiciones básicas

- Número de personas a elevar: de 4 a 16.
- Ubicación del montacargas: ambiente de trabajo.
- Dimensiones del hueco
- Capacidad de carga: de 600 a 6.000 Kg.
- Características de las paredes del hueco donde anclar las guías.
- Frecuencia de utilización.
- Materiales a transportar.
- Características ambientales del lugar de ubicación.
- Características de las carretillas o carros que deban entrar y salir de la cabina.
- Dimensiones y capacidad de carga de las ruedas de los carros o carretillas.
- Accionamiento electromecánico o electrohidráulico.

Características técnicas

- Iluminación de la cabina por fluorescentes protegidos y techo metálico.
- Piso de chapa de acero estriada o lagrimada (opcional: mármol o granito).
- Estructura de cabina resistente, con paredes metálicas pintadas.
- Indicador de sobrecarga luminoso y acústico.
- Teléfono (opcional).
- Altura interior de cabina 2.200 mm.
- Puertas de cabina con la puerta en dos hojas.
- Puertas de pasillo con la apertura de dos hojas.
- Ubicación del cuarto de máquinas a una distancia máxima de 10 m. del hueco.
- Señalización por microrecorrido incluido pulsadores Braille.
- Indicadores de sobrecargas (de cristal líquido).
- Tensión de servicio III 380V 50 Hz.
- Alumbrado a 220 V (monofásica)



▲ Cierre mixto: albañilería y estructura



▲ Apertura con retenedor



Ref.: 62.1

Ref.: 62.1