

La Barrera de Seguridad Dok-Guardian™ previenen el riesgo de caída de personas, equipos y carga, ante falsas maniobras, en los muelles de carga.

Su composición textil contacta con personas u objetos sin causarles daños. Se instala sin necesidad de obra civil.


¡NUEVO
PRODUCTO!



Funcionamiento:

Cuando la barrera de seguridad Dok-Guardian™ se activa manualmente, proporciona una barrera de 1.120 mm. de altura.

Esta barrera incorpora tres cintas amarillas de poliéster de alta resistencia, las cuales detienen el paso de una carretilla de 4.500 kg. hasta 6,5 Km/h, sin que la barrera sufra ningún daño.



Regulación OSHA.

Pueden ser necesarios datos fijos para prevenir la instalación de un trailer no acoplado a una tractora durante las operaciones de carga y descarga.

Boletín Técnico TTMA nº 57.

2.1 El propósito de este boletín es enfatizar en el posible peligro de caída de un trailer en proceso de carga y descarga y proporcionar las pautas para reducir este riesgo potencial utilizando mecanismos estabilizadores siempre que el trailer no esté sujeto a su tractora.

3.1.1 Se recomienda el uso de mecanismos estabilizadores adecuados en la parte frontal del trailer en todos los casos en que éste esté siendo cargado y descargado apoyado en sus patas de soporte en lugar de estar sujeto en su tractora.

ESPECIFICACIONES.

- Capacidad de carga estática: 45.360 kg.
- Altura total replegado: 1.067 mm.
- Altura total extendido: 1.400 mm.
- Disponible en alturas reducidas.
- Número de vueltas de manivela por cada 25 mm. de elevación: 4.
- Peso: 100 kg.
- Asas de toma de 406 mm. de longitud.
- Garantía: 3 años

Aumenta la seguridad de sus muelles de carga.

Introducimos un nuevo soporte para trailer, de alta resistencia, que proporciona un pie seguro cuando se coloca bajo un semi-trailer aparcado en un muelle de carga. El TS-2000 de Rite-Hite es un robusto pie de trailer que le ayuda a ganar seguridad en su muelle de carga.

PREVIENE LA ROTURA DE LAS PATAS DE SOPORTE DEL TRAILER.

Las patas de soporte poco utilizadas u oxidadas pueden romperse en caso de condiciones extremas de carga. Con el Pie Trailer TS-2000, el trailer permanece apoyado y minimiza ésta situación peligrosa.

Cumple o sobrepasa las normas de:

- Regulación OSHA 1910.178.
- Boletín técnico nº 57 TTMA.
- Handbook sobre transporte y recepción AIAG del 08.06.99.